








COLLINS ENTERPRISES SAC

Alarmas contra incendio y robo - Circuito Cerrado de TV – Video a distancia
Control de acceso – Automatizacion – Intercomunicadores - Video porteros

CENTRAL: +511 279-0466 Cel/WhatsApp: 996 072 22 info@seguridadcollins.com www.seguridadcollins.com
Los Laureles 124 Oficina 206B y 207B Surco – Almacen: Los Jazmines 177 Surco Lima Peru.





















P. EN US\$ SIN IGV







CIRCUITO CERRADO DE TV - HIKVISION

Código	Descripción	US\$ SIN IGV
	 CAMARAS IP	
HK-DS2CD1410F-I	 CUBO IP 1Mp HD 30fps CMOS 1/4" ICR IR 10m INTERIOR PoE Slot SD/SDHC Resolución: 1280x720@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 • D-WDR, 3D DNR, BLC Compresión: H.264 / MJPEG • Dual Stream • Slot SD/SDHC/SDXC hasta 64 Gb TCP/IP: 10/100Mbps • Alimentación: 12Vdc +/- 10%, PoE (802.3af) • Audio 2 way Sensor PIR • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION	46.44
HK-DS2CD2020F-I	TUBO EXTERIOR IP 2Mp 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m IP66 PoE Slot SD/SDHC/SDXC. Resolución: 1920x1080@30fps • Lente: 4mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Compresión: H.264 / MJPEG • Dual Stream Alimentación: 12Vdc +/- 10%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION	66.01
HK-DS2CD2120F-I	DOMO IP 2Mp HD 720p 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m IP66 PoE METAL ANTIV IK10 Resolución: 1920x1080@30fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR 3D DNR, DWDR, BLC • Compresión: H.264 / MJPEG • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 10% PoE (802.3af) • Slot SD • TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente.	66.01
HK-DS2CD2120F-IW	DOMO IP 2Mp HD 30fps Inalam CMOS 1/3" Prog Scan ICR IR 20 a 30m IP66 PoE Metal Antiv IK10 Slot SD Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR 3D DNR, BLC • Compresión: H.264 / MJPEG • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 10%, PoE (802.3af) Slot SD hasta 64GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente.	74.69
HK-DS2CD2720F-I	DOMO IP 2Mp HD 720p 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m Slot SD/SDHC/SDXC IP66 PoE ANTIVANDALICO IK10. Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC Compresión: H.264 / MJPEG • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb Alimentación: 12Vdc +/- 10%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION	118.10
HK-DS2CD2610F-IS	TUBO IP 2Mp HD 1280x960 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20-30m IP66 PoE Slot SD/SDHC Audio Alarm Resolución: 1280x960@30 fps 1280x720@30fps • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • D-WDR, 3D DNR, BLC Iluminación: 0.07Lux@1.2 0Lux IR On • Compresión: H.264 / MJPEG • Dual Stream Slot SD/SDHC/SDXC hasta 64Gb • TCP/IP: 10/100Mbps • Alimentación: 12Vdc +/- 10%, PoE (802.3af) Protección IP66 • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente.	116.37
HK-DS2CD2Q10FD-IW	PT INTERIOR INALAMBRICA ICR DIA&NOCHE 1MP (1280 X 720) IR HASTA 10M Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: Pan-355°, Tilt -20°-90° 3D DNR • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2 / 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/3 a 1/100,000 BLC • Alimentación: 5Vdc, 220V • Consumo Max: 7 Watt. Incluye fuente.	100.73
HK-DS2CD2942F-IS	 OJO DE PEZ IP 4Mp 2560x1440 CMOS 1/3" Prog Scan 360° Slot SD/SDXC POE IR 10M ALARMA Resolución: fisheye 2560x1440, 15fps), (1920x1080, 30fps) o (1920x720, 30fps) • Antivandalico Lente: 1.6mm @F1.6 • Iluminación: 0.01Lux@F1.2 Color/0.001Lux@F1.2 B/N, 0Lux con IR On • Compresión: H.264 / MJPEG • TCP/IP: 10/100Mbps • 3D DNR, BLC, AGC • Slot SD/SDXC hasta 64Gb Alarma in/out • 12Vdc +/- 10%, PoE • Sin Fuente. Compatible con software de DVRs HK.	267.48
	 CAMARAS IP	
HK-DS2DE4120I-D	 DOMO PTZ "IR" IP 1.3Mp HD 720 30FPS CMOS 1/3" ICR ZOOM 20x IR 100m IP66 SLOT SD EZVIZ Resolución: 1280 x 960 • L: 4.7 a 94.0mm, 20x (16x digital) • D-DWR, 3D DNR, Defog, HLC/BLC Iluminación: Color 0.05 lux, B/N 0.01 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.264 / MJPEG • Dual Stream Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD hasta 128Gb • Prot. IP66 Alimentación: 12 VDC, 20W • Compatible Software IVMS 4200. No incluye Fuente ni Soporte.	290.05

HK-DS1602ZJ	SOPORTE DE PARED PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: 97x182x305mm Peso: 1070g (2.36lbs) Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION	17.37
HK-DS1663ZJ	SOPORTE DE TECHO PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: Φ116.5x57mm Peso: 400g Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION	8.68
HK-DS1602ZJ-POLE	Soporte para montaje en POSTE Para domos PTZ 5" Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 117x194x310mm • Cableado interno • Marca HIKVISION	24.31
HK-DS1601ZJ-CORNER	Soporte para montaje en ESQUINA Para domos PTZ 5" Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 176.8x194x419.5mm • Cableado interno •	24.31
FT-PTZ	TRANSFORMADOR PARA DOMOS PTZ • ENCAPSULADO 220VAC/24VAC, 3 AMP,	10.34
HK-DS1005KI	JOYSTICK USB 3D Control 3D para Domos IP PTZ - hasta 15 botones para programación. Conexión USB 2.0. Alimentación 5V DC vía USB.	192.79
Código	Descripción	US\$ SIN IGV
 	NVR (Network Video Recorder)	
HK-DS7108NI-E1/V/W	NVR 8Ch Hasta 6Mp Wi-Fi 2.4GHz Antena MIMO X2, 300Mbps TASA 50/80Mbps Salida HDMI/VGA Hasta 1HDD Soporta 8Ch IP • Resolución Grabación: hasta 6Mp • Reproducción: 8-ch Tasa de Bits: Entrada 50Mbps/ Salida 80Mbps • Salida VGA 1920 x 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (2.5" 1TB) • 1 WAN TCP/IP 10/100Mbps, 3 LAN TCP/IP 10/100Mbps • 1 USB 3.0 Gabinete plástico • Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.	109.42
		
HK-DS7104NI-SL/W	NVR 4Ch Wi-Fi Hasta 5Mp TASA 25/40Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD TCP/IP 10/100Tx Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: hasta 5Mp • Reproducción: 4-ch 720P Tasa de Bits de Grabación 25Mbps • Salida VGA 1920 x 1080P /60Hz • Audio 1 IN/OUT Soporta 1HDDs (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100 Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete Plástico Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.	109.42
HK-DS7104NI-SN	NVR 4Ch HASTA 2MP TASA 25/80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: 4CH 720p/2CH 1080p • Reproducción: 4-ch 720P Tasa de Bits de Grabación 25Mbps • Salida VGA 1920 x 1080P /60Hz • Audio 1 IN/OUT Soporta 1HDD (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000 Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete Plástico Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.	57.32
		
HK-DS7104NI-SN/P	NVR 4Ch (4POE) HASTA 2Mp 1080P TASA 25/40Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD TCP/IP 10/100Tx. Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: 4-ch@720P, 2-ch@1080P • Reproducción: 4-ch 720P. Tasa de Bits: Entrada 25Mbps/ Salida 40Mbps • Salida VGA 1920 x 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100Mbps+4 TCP/IP 10/100Mbps PoE • 2 USB 2.0 • Audio 1In/1Out • Gabinete plástico Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	92.06
		
HK-DS7608NI-E1	NVR 8Ch HASTA 5Mp TASA 50/80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD Soporta 8Ch IP • Resolución Grabación: hasta 5Mp • Reproducción: 8-ch 720P / 6ch 1080P Tasa de Bits de Grabación 50/80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz Soporta 1HDD (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.	74.69
		
HK-DS7608NI-E2/8P	NVR 8Ch (8POE) HASTA 5Mp TASA Bits 50/80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 2HDD Soporta 8Ch IP • Resolución Grabación: hasta 5Mp • Reprod: 8-ch 4CIF/4-ch 720P/2-ch 1080P/1-ch 5MP Tasa de Bits de Grabación 50/80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz Soporta 2HDDs (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 8 TCP/IP 10/100Mbps PoE • 2 USB 2.0 1 RS-485 • Gabinete Metálico 19", 1U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.	152.84
		
HK-DS7616NI-E2	NVR 16Ch HASTA 5Mp TASA Bits 100/80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 2HDD Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 5Mp • Reproducción: 16Ch simultáneos Tasa de Bits de Grabación 100/80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz Soporta 2HDDs (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 • Gab Metálico 380m Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.	104.22
		
HK-DS7616NI-E2/8P	NVR 16Ch 8Ch POE HASTA 5Mp TASA 100/80Mbps Soporta 2HDD Soporta 16Ch IP + (8Ch POE) • Res Grabación: hasta 5Mp • Reprod: 16-ch 4CIF / 12ch 720P / 6ch 1080P Tasa de Bits de Grabación 100/80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz Soporta 2HDDs (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.	165.00
		
HK-DS7616NI-I2/16P	NVR 16Ch HASTA 12MP TASA Bits 160/256Mbps 16 Puertos POE Soporta 2HDD Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Alarmas 4in/0out Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz Soporta 2HDDs (4Tb c/u) • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 • Gab Metálico 19", 1U 1 eSATA • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION	345.29
		
BAJO PEDIDO		
HK-DS7716NI-E4	NVR 16Ch Hasta 5Mp TASA Bits 256/256Mbps Salida HDMI/VGA Hasta 4HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx Soporta 16Ch IP • Res Grab: hasta 12Mp • Reprod: 16 Ch simult • Capacidad 4-ch @ 4K, o 16-ch @ 1080p Compres Video: H.265/H.264/MPEG4 • Salida HDMI 4K(3840x2160)/VGA 1920 x 1080P /60Hz Audio Two way (1 Out) • Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 1 RS-485 • Gab Metálico 19", 1.5U • Alarm 16in/4out • Inc Fuente 220Vac • Compat Software IVMS 4200.	232.74
		
BAJO PEDIDO		
HK-DS7716NI-K4/16P	NVR 16Ch (16POE) Hasta 8Mp TASA Bits 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Sop 16Ch IP Res Grab: hasta 8Mp • Rep: 16-ch • Capacidad: 2-ch @ 4K; 8-ch @ 1080P • Tasa Bits: Entrada 160Mbps/ Salida 160Mbps Audio Two way • Comp: H.265/ H.264/ MPEG4 • Salida HDMI /VGA 1920 x 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) TCP/IP 10/100/1000Mbps • 16 TCP/IP • 10/100Mbps PoE (200W) • 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 / 1 RS-485 Alarmas: 16/4 • Gab Metálico 19", 1.5U • Inc Fuente 220Vac, 300 Watts • Compat Software IVMS 4200.	446.38
		
BAJO PEDIDO		
HK-DS7732NI-E4	NVR 32Ch Hasta 5Mp TASA Bits 256/256Mbps Salida HDMI/VGA Hasta 4HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx Soporta 32Ch IP • Res Grab: hasta 12Mp • Rep: 16 Ch simult • Capacidad 4-ch @ 4K, o 16-ch @ 1080p Compres Video: H.265/H.264/MPEG4 • Salida HDMI 4K(3840x2160)/VGA 1920 x 1080P /60Hz Audio Two way (1 Out) • Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 1 RS-485 • Gab Metálico 19", 1.5U • Alarm 16in/4out • Inc Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.	310.89
		
BAJO PEDIDO		

 <p>BAJO PEDIDO</p>	<p>4K ULTRA HD</p> <p>NVR 32Ch HASTA 12MP TASA Bits 256/256Mbps 16 Puertos POE Soporta 4HDD</p> <p>Soporta 32Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Alarmas 16in/4out Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P/60Hz Soporta 4HDDs (4Tb/c/u) • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 • Gab Metal 19", 1.5U 1 eSATA • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.</p>	524.54
<p>Código</p> 	<p>CÁMARAS HD-TVI MEGAPIXEL 720P</p> <p>ARQUITECTURA ABIERTA</p>	US\$ SIN IGV
	<p>DOMO SOP PLASTICO ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) IR 10 a 20M IP66</p> <p>Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 76.88° • DNR • Smart IR Iluminación: 0.01Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • 24IR Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	15.86
	<p>DOMO EXTERIOR METALICA ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) IR 10 a 20M IP66</p> <p>Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 99.72° • DNR • Smart IR Iluminación: 0.01Lux@F1.2/0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • 24IR Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	19.22
	<p>TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) IR 10 a 20M IP66</p> <p>Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 99.72° • DNR • Smart IR Iluminación: 0.01Lux@F1.2/0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • 24IR Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	15.86
	<p>TUBO EXTERIOR METALICA ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) IR 10 a 20M IP66</p> <p>Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 99.72° • DNR • Smart IR Iluminación: 0.01Lux@F1.2/0Lux IR On 24IR • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	19.22
	<p>TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI HD720P 1Mp CMOS EXIR IR 30 a 40M IP66.</p> <p>Resolución: HD720P • NTSC: 1296 (H) x 732 (V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 70.9° Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC Alimentación: 12Vdc +/-15% • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	26.05
	<p>DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) EXIR IR 30 a 40M IP66</p> <p>Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 76.88° • DNR Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4.5 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	26.05
	<p>DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) EXIR IR 30 a 40M IP66</p> <p>Res: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • L: 2.8-12mm • A. Visión: 78°-28° • 3D DNR / DWDR • 42IR Iluminación: 0.001Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/60 a 1/50,000 • BLC Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente.</p>	45.15
	<p>TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) EXIR IR 30 a 40M IP66</p> <p>Res: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • L: 2.8-12mm • A. Visión: 78°-28° • 3D DNR / DWDR • 42IR Iluminación: 0.001Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/60 a 1/50,000 • BLC Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente.</p>	45.15
	<p>DOMO ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) IR 20 a 30M</p> <p>Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8-12mm • AGC • 3D DNR, D-WDR 120dB Iluminación: 0.001Lux@F1.2/0Lux IR On 24IR • Velocidad de Obturador: 1/60 a 1/50,000 • 3D DNR Salida Analógica y HD-TVI • Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 4Watt. No incluye fuente.</p>	86.49
<p>FT-CAM</p>	<p>FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1aMP. (SOLO CON CAMARA)</p> <p>Fuente de alimentación de CONMUTACIÓN (Switching), de una salida para montaje en Pared. Voltaje de Entrada: 100 - 240Vac • Peso 80g • Cumple RoHS</p>	3.55
<p>FT-CAM</p>	<p>FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1aMP. (SIN CAMARA)</p>	10.65
<p>Código</p>	<p>CAMARAS HD-TVI MEGAPIXEL 1080P</p> <p>ARQUITECTURA ABIERTA</p>	
	<p>DOMO INTERIOR ICR D&N Tecnología HD-TVI HD1080P 2Mp CMOS MENU OSD IR 10 a 20M Cub PLASTICA</p> <p>Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H)*1080(V) • Lente: 2.8mm • A. Visión: 103° • BLC • D-WDR Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 Smart IR • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	24.98
	<p>DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI HD1080P 2Mp CMOS MENU OSD IR 10 a 20M Metálico IP66</p> <p>Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H)*1080(V) • Lente: 2.8mm • A. Visión: 103° • BLC • D-WDR Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 Smart IR • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	26.91
	<p>DOMO EXT ICR D&N HD-TVI HD1080P 2Mp CMOS MENU OSD EXIR hasta 40M IP66.</p> <p>Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 82.2° • BLC • D-WDR Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Consumo: 4 Watt. Smart IR • Comunicación: Up the coax, Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) • Alimentación: 12Vdc +/- 15% No incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	33.00
	<p>DOMO EXT WDR D&N HD-TVI HD1080P CMOS 1/2.7" Escan Prog MENU OSD IR 10 a 20M IP66.</p> <p>Resolución: HD1080P • NTSC: 1930(H) x 1088(V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 90° • BLC • D-WDR Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Smart IR Comunicación: Up the coax (necesita controlador UTC), Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) Salida Analoga HD • Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 3Watt. No incluye fuente. HIKVISION</p>	71.21
	<p>TUBO ICR D&N HD-TVI HD1080P 2Mp CMOS MENU OSD IR 10 a 20M Cubierta Plástica IP66.</p> <p>Resolución: NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Angulo de Visión: 82.2° Iluminación: 0.01Lux@F1.2/0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • D-WDR Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	24.98
	<p>TUBO EXT ICR D&N HD-TVI HD1080P 2Mp CMOS MENU OSD IR 10 a 20M IP66.</p> <p>Resolución: NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Angulo de Visión: 82.2° Iluminación: 0.01Lux@F1.2/0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • D-WDR Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION</p>	27.53

	CAMARA BOX 2Mpx ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI HD1080P CMOS 1/3" Escaneo Progresivo WDR MENU OSD. Resolución: HD1080P • NTSC: 1920 (H) x 1080 (V) • BLC • WDR 120Db • Iluminación: 0.01Lux@F1.2Color / 0.001 Lux B/N Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • 3D DNR Comunicación: Up the coax (necesita controlador UTC), Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) • Salida: Analoga HD Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	93.79
	TUBO EXT ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI HD1080P CMOS 1/2.7" Escan Progr MENU OSD EXIR hasta 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1930(H) x 1088(V) • Lente: 3.6mm • Angulo de Visión: 90° • Smart IR Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • D-WDR Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 3 Watt. No incluye fuente. HIKVISION	33.00
	DOMO EXT ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI HD1080P CMOS 1/3" Escan Prog MENU OSD IR Hasta 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1930(H) * 1088(V) • Lente: 2.8-12mm • BLC • D-WDR • 3D DNR Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On (24un.) • Smart IR • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) • Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente.	64.26
	TUBO EXT ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI HD1080P CMOS 1/2.7" Escan Prog MENU OSD IR 40M IP66 Resolución: HD1080P • NTSC: 1930(H) x 1088(V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 102 a 35° • D-WDR, BLC Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • D-WDR, BLC • Smart IR Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) • Alim: 12Vdc • Cons: 5 Watt. Inc Soporte, no incluye fuente.	62.52
	DOMO ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI HD1080P CMOS 1/3" Escaneo Progresivo WDR MENU OSD IR Hasta 40M IP66 ANTIVANDALICO IK10. Res: HD1080P • NTSC: 1920 (H) x 1080 (V) • L: 2.8-12mm • A. Visión: 92° - 32° • Ajuste movim: Pan: 0 - 355°, Tilt: 0 - 80°, Rotac 0 - 360° BLC • WDR 120DbN • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 3D DNR • Smart D-ZOOM • Comunicación: Up the coax (necesita controlador UTC), Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) Salida dual: Analoga/ HD • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISIO	118.10
	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD1080P (1920 X 1080) EXIR 50mt WDR 120dB IP66 Resolución: HD1080P • NTSC: 1920 (H) x 1080 (V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 92° - 32° • 3D DNR Smart IR • Ilum: 0.01Lux@F1.2/0Lux IR On • Velocidad Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC, WDR 120dB Salida Analoga y HD-TVI • Alim: 12Vdc/24Vac • Cons: 7 Watt. Incluye Soporte, no inc fuente.	112.90
Código HIKVISION 	Descripción: CÁMARAS HD-TVI 3.0 1080P	US\$ SIN IGV
	DOMO INT/EXT D/N HD-TVI 3.0 HD1080P IR 10 a 20M METALICA IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1930(H) * 1088(V) • Lente: 2.8mm • A. Visión: 90° Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 3 Watt. No incluye fuente.	34.74
	TUBO INT/EXT D/N HD-TVI 3.0 HD1080P IR 10 a 20M METALICA IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1930(H) * 1088(V) • Lente: 2.8mm • A. Visión: 90° Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 3 Watt. No incluye fuente.	34.74
	TUBO EXT ICR D&N TehnoHD-TVI 2Mp 1928(H) x 1088(V) Chip CMOS WDR MENU OSD EXIR Hasta 40M IP66. Res: NTSC: 1928 (H) x 1088 (V) • L.MOTORIZADO: 2.8-12mm • Ajuste de mov: Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 a -90°, Rotación 0 - 360° BLC • WDR 120dB • Ilum: 0.01Lux@F1.2/0Lux IR On • Velo Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC, AGC, DNR, SMART IR Comun: Up the coax (HIKVISION-C) • Salida: Analoga HD • Protec IP66 • Alim: 12 VDC/ 24VAC ± 15% • Cons: 6 Watt. No inc fuente.	69.48
	DOMO INT/EXT D/N HD-TVI 3.0 3MP IR 10 a 20M METALICA IP66. Resolución: 3MP • Lente: 2.8mm • A. Visión: 90° Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 3 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	50.37
	TUBO INT/EXT D/N HD-TVI 3.0 3MP IR 10 a 20M METALICA IP66. Resolución: 3MP • Lente: 2.8mm • A. Visión: 90° Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 3 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	50.37
	TUBO EXTERIOR D/N HD-TVI 3.0 3MP IR 40-50M METALICA IP66. Resolución: 3MP • Lente: 2.8-12mm Salida Analoga y HD-TVI • Alimentación: 12Vdc/24Vac • Consumo: 7 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente.	95.53
Código HIKVISION 	DOMOS PTZ HD-TVI MEGAPIXEL (TURBO) ARQUITECTURA ABIERTA - METALICAS PARA EXTERIOR	US\$ SIN IGV
	DOMO plastica IR PTZ HD720P D-WDR Zoom 23x, Digital 16x CMOS 1/3" ICR IR 100m Exterior IP66 Resolución: 1280x720 • L: 4-92mm, x23 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR, D-WDR, ICR Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6, B/N, 0.005Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Cúpula: Vidrio negro anti-reflejo Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90° (Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 12Vdc; 18Watts Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte.	241.21
	DOMO metalica IR PTZ 720P D-WDR Zoom x23 X 16 CMOS Alcance IR hasta 120m Exterior IP66 Resolución: 950 TVL • L: 4-92mm, x23 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR, D-WDR, ICR Iluminación: Color 0.2Lux@F1.6, B/W, 0.02Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Alcance IR hasta 120m. Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90° (Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 24VAC; 20Watts Protocolos: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • NO Inc fuente 220Vac y soporte de Pared.	478.08
	DOMO plastica IR PTZ HD1080P D-WDR Zoom 23x, Digital 16x CMOS 1/3" ICR IR 150m Alarma IP66 Resolución: 1920x1080 • L: 4-92mm, x23 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR, D-WDR, ICR • Alarma 2/1 Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6, B/N, 0.005Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Cúpula: Vidrio negro anti-reflejo Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90° (Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 24VAC, 24Watts Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte.	449.44
	SOPORTE DE PARED PARA DOMO PTZ Dimensiones: 310x97x194mm Peso: 1070g(2.36lbs) Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION	17.37
	SOPORTE DE TECHO PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: Φ116.5x57mm Peso: 400g Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION	8.68
	Soporte para montaje en POSTE Para domos PTZ 5" Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 117x194x310mm • Cableado interno	24.31

	HK-DS1601ZJ-CORNER Soporte para montaje en ESQUINA Para domos PTZ 5". Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 176.8×194×419.5mm • Cableado interno	24.31
FT-PTZ	TRANSFORMADOR ENCAPSULADO 24V PARA DOMO PTZ	10.34
TR-220V/24V-3AMP	TRANSFORMADOR ENCAPSULADO 24V PARA DOMO PTZ	17.39
	HK-DS1002KI JOYSTICK, Teclado pantalla LCD 122mmx32mm 2-Axis CONTROLA PTZ ANALOGOS ControlDomos PTZ, DVRs y NVRs • Incorpora las funciones de los DVR Hikvision en su panel frontal Conexión RS-485 Half-Duplex • Protocolo: Hikvision, Pelco D, Pelco	175.42
	HK-DS1004KI JOYSTICK 3D, Teclado pantalla LCD 128mmx64mm 3-Axis CONTROLA PTZ ANALOGOS ControlDomos PTZ, DVRs y NVRs • Incorpora las funciones de los DVR Hikvision en su panel frontal Conexión RS-485 Half-Duplex • Protocolo: Hikvision, Pelco D, Pelco	224.06
Código  	GRABADORES HD-TVI (TURBO) HIBRIDOS Y TRI-HIBRIDOS / ARQUITECTURA ABIERTA	US\$ SIN IGV
	HK-DS7104HGHI-F1 DVR 4Ch H.264 Res 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Video 4ch • Audio 1ch (2 vías) • Velocidad de Tx: 120 fps Tiempo Real/soporta Analogo+HD-TVI+AHD Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 4Ch en simultáneo Res Grabación: 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (4Tb) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	43.78
	HK-DS7108HGHI-F1 DVR 8Ch H.264 Resolución 720P (1280 X 720) Salida HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • Comp H.264 • Velo de Tx: 720P: 30 fps/soporta Analogo+HD-TVI+AHD Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo Resolución de Grabación: 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (4Tb) Salidas HDMI: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete 1U Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	62.46
	HK-DS7116HGHI-F1 DVR 16Ch H.264 Resolución: 720P (1280 X 720) Salida HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Video 16ch • Audio 1ch (2 vías) • Comp H.264 • Veloc Tx: 720P @ 30fps/soporta Analogo+HD-TVI+AHD Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16Ch en simultáneo Resolución Grabación: 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (4Tb) • Salidas: HDMI: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete 1U Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	101.98
	HK-DS7104HGHI-SH DVR 4Ch H.264 Res 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Video 4ch • Audio 1ch (2 vías) • Velocidad de Tx: 120 fps Tiempo Real Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 4Ch en simultáneo Res Grabación: 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Controla domos PTZ Turbo por coaxial • Gabinete plástico Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	50.45
	HK-DS7108HGHI-SH DVR 8Ch H.264 Res 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • Velocidad de Tx: 120 fps Tiempo Real Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 4Ch en simultáneo Res Grabación: 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Controla domos PTZ Turbo por coaxial • Gabinete plástico Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	86.49
	HK-DS7204HQHI-F1/N DVR 4-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO * IP H.264 Resolución 1080P (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 4ch • Audio 1ch (2 vías) Soporta 1-Ch IP hasta 2Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u Repr 4Ch simultáneo • Res Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U • Respaldo Remoto: vía USB, por RED Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION	62.52
	HK-DS7208HQHI-F1/N DVR 8-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO * IP H.264 Res 1080P (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 2-Ch IP hasta 2Mp Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u Reprod 8Ch en simultáneo • Res Grab: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Alim: 220Vac • Inc: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION	93.79
	HK-DS7216HQHI-F2/N DVR 16-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO * IP H.264 Res 1080P (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream. Video 16ch • Audio 1ch (2 vías) Soporta 2-Ch IP hasta 2Mp • Velo de Tx: T real en cada canal • Comp de Video: H.264 • Comp de Audio: G.711u Rep en simultáneo • Res Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 2HDD (6Tb) Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 • 1 RS-485 para control domos PTZ Gabinete 1U • Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Alim 220Vac • Inc: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION	194.36
	HK-DS7308HGHI-SH DVR 8Ch H.264 Resolución 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI Soporta 4HDD Dual Stream Video 8ch • Audio 4ch in/2Ch out • 2 vías • 2ch IP • Velocidad de Tx: Tiempo Real en cada canal Compresión de Video: H.264 • Reproduce 8Ch en simultáneo Resolución de Grabación: 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 4HDD (hasta 4Tb c/u) Alarmas: 16 in / 4 out • Salidas: HDMI/VGA: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 control de domos PTZ • Gabinete: 19" rack, 1.5U Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	362.68
	HK-DS7316HGHI-F4/N DVR 16-Ch, SOPORTA AHD*HD-TVI*ANALOGO*IP H.264+ Res 1080P (1920 X 1080) HK-DS7316HGHI-SH Salida VGA/HDMI 1080P Sop 4HDD Dual Stream 4-ch audio Alar 16in/4out Video 16ch • Audio 4ch, 1-Ch (2 vías) • Soporta 2-Ch IP hasta 2Mp (Hasta 18-Ch) Velo de Tx: T real en cada canal • Compresión de Video: H.264 • Compres Audio: G.711u Rep 16Ch simultáneo • Res Grab: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 4HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Alimentación: 220Vac. Inc: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	435.56

HK-DS7332HGHI-SH  720P Tri-Hibrido	DVR TRIBIDO 32Ch H.264 Res 720P(1280 X 720)(1080P No RT) Sal VGA/HDMI 1080P Hasta 4HDD Video 32-ch (Análogo y HD-TV) + IP: 8-Ch (2Mpx) • Audio 4ch in/ 1Ch out • 1-Ch de 2 vías Velocidad de Tx : 30fps por canal • Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u Reproduce 32Ch en simultáneo • Res Grabación: 1080P (no RT)/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF Soporta 4HDD (hasta 4Tb c/u) • Alarm: 16 in/4 out • Salidas: HDMI/VGA: 1920x1080p; • BNC: 704x480 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 eSATA • 1 RS-485 control de domos PTZ • Gabinete: 19" 1.5U Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	709.74
HK-DS7308HQHI-SH  1080P Tri-Hibrido	DVR 8Ch H.264 Res 1080P (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 4HDD Dual Stream Video 8ch • Audio 4ch in/ 2Ch out • 2 vías • 2ch IP • Velocidad de Tx : Tiempo Real en cada canal Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo Resolución de Grabación: 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 4HDD (hasta 4Tb c/u) Alarmas: 16 in/4 out • Salidas: HDMI/VGA: 1920x1080p; BNC: 704 x 480 • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps 3 USB 2.0 • 1 eSATA • 1 RS-485 control de domos PTZ • Gabinete: 19" rack, 1.5U Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	508.44
HK-DS7316HQHI-SH  1080P Tri-Hibrido	DVR 16Ch H.264 Res 1080P(1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 4HDD Dual Stream Video 16ch • Audio 4ch in/ 2Ch out • 2 vías • 2ch IP • Velocidad de Tx : Tiempo Real en cada canal Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16Ch en simultáneo Resolución de Grabación: 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 4HDD (hasta 4Tb c/u) Alarmas: 16 in/4 out • Salidas: HDMI/VGA: 1920x1080p; BNC: 704 x 480 • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps 3 USB 2.0 • 1 eSATA • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete: 19" rack, 1.5U Respaldo Remoto: vía USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch.	600.42
Código	GRABADORES HD-TVI 3.0 (TURBO) HIBRIDOS Y TRI-HIBRIDOS / ARQUITECTURA ABIERTA	US\$ SIN IGV
HK-DS7208HUHI-F1/N  1080P, 3MP, 5MP Tri-Hibrido	DVR 8Ch H.264 Res 1080P/3MP/5MP Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Video 8ch • Audio 4ch in/ 1Ch out • 2 vías • Velocidad de Tx: 5MP @ 12fps/3MP @ 15fps/1080p/720p/WD1/4CIF Compres Video: H.264 • Compres de Audio: G.711u • Rep 8Ch simultáneo • Soporta 1HDD (hasta 4Tb c/u) Cámaras soportados: 3MP, 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Res Grab: 5MP, 3MP, 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Sal: HDMI/VGA: 1Ch-4K/30Hz, 2K/60Hz/1920x1080p/60Hz; BNC: 704x480 Alarma in 4/ out 1 • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 control de domos PTZ	154.44
HK-DS7208HUHI-F2/N  1080P, 3MP, 5MP Tri-Hibrido	DVR 8Ch H.264 Res 1080P/3MP/5MP Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream Video 8ch • Audio 4ch in/ 1Ch out • 2 vías • Velocidad de Tx: 5MP @ 12fps/3MP @ 15fps/1080p/720p/WD1/4CIF Compres Video: H.264 • Compres de Audio: G.711u • Rep 8Ch simultáneo • Soporta 2HDD (hasta 4Tb c/u) Cámaras soportados: 3MP, 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Res Grab: 5MP, 3MP, 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Sal: HDMI/VGA: 1Ch-4K/30Hz, 2K/60Hz/1920x1080p/60Hz; BNC: 704x480 Alarma in 4/ out 1 • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 control de domos PTZ	171.80
HK-DS7216HUHI-F2/N  1080P, 3MP, 5MP Tri-Hibrido	DVR 16Ch H.264 Res 1080P/3MP/5MP Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream Video 16ch • Audio 4ch in/ 1Ch out • 2 vías • Velocidad de Tx: 5MP @ 12fps/3MP @ 15fps/1080p/720p/WD1/4CIF Compres Video: H.264 • Compres de Audio: G.711u • Rep 8Ch simultáneo • Soporta 2HDD (hasta 4Tb c/u) Cámaras soportados: 3MP, 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS Res Grab: 5MP, 3MP, 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF • Sal: HDMI/VGA: 1Ch-4K/30Hz, 2K/60Hz/1920x1080p/60Hz; BNC: 704x480 Alarma in 4/ out 1 • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 control de domos PTZ	310.62

Cuadro de Resoluciones

*Grafica con tamaños de imagen referencial

